

PURITY C Głowica filtra



Głowice filtrów PURITY C: System jednej głowicy pasującej do wszystkich zastosowań

Głowice BRITA Professional, z możliwością różnych przyłączeń i ustawień obejścia, stanowią bazę szerokiej oferty filtrów wymiennych PURITY C. W naszej ofercie posiadamy głowice filtra ze zmiennym ustawieniem obejścia od 0-70% oraz ze stałym, fabrycznie ustawionym obejściem 0 lub 30% (Istnieje możliwość wyboru przyłącza głowicy: 3/8" lub szybkozłączki). Gwarantuje to optymalną jakość wody do każdego zastosowania (ekspresy do kawy, urządzenia vendingowe, piekarniki, piece konwekcyjno-parowe i dystrybutory wody).



Aplikacja (BRITA Professional Filter Service)

Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjątkowe, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj i rozmiar filtra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe wskazówki instalacyjne pracownikom serwisowym, oblicza, kiedy wkłady będą wymagać wymiany, ma również wiele innych, innowacyjnych funkcji.

Pobierz bezpłatnie z  

Lub odwiedź stronę <https://professional.brita.net/app>



Korzyści dla użytkownika

- Różne wersje głowic dostosowane do indywidualnych potrzeb
- Łatwa obsługa dzięki systemowi szybkiej wymiany
- Innowacyjny uchwyt blokujący zapewniający bezpieczną blokadę
- Oszczędność miejsca podczas montażu dzięki umieszczeniu dopływu i odpływu wody po jednej stronie głowicy filtra
- Zintegrowany zawór płukania i odpowietrzania
- Prosta obsługa funkcji płukania wstępnego i odpowietrzania
- Szybka i wygodna wymiana filtra bez użycia narzędzi
- Odcięcie dopływu wody w przypadku braku wkładu

Trzy proste kroki do optymalizacji wody



Zawór płuczący z wygodnym mechanizmem suwakowym w głowicach 0-70%

Możliwe dwa przyłącza G3/8" i JG 8 mm

Filtry do wody BRITA Professional są dopuszczone do kontaktu z żywnością na podstawie testów i monitoringu prowadzonego przez niezależne instytucje.

Dwie minuty, aby uruchomić nowy filtr do wody



1 Aby wymienić zużyty wkład filtracyjny, naciśnij przycisk w celu odpowietrzenia wkładu. Przekręć uchwyt blokujący i wyjmij zużyty wkład z głowicy filtra.

2 W przypadku filtra zamocowanego do ściany wychylenie go o 90° ułatwi wyjęcie wkładu. Należy zdjąć kapturek ochronny z nowego wkładu filtracyjnego. W polu daty wprowadzić datę kolejnej wymiany wkładu.

3 Nowy wkład filtracyjny należy włożyć w głowicę filtra, następnie przekręcić uchwyt blokujący do momentu wyczuwalnego oporu. Uruchomić zawór płukania i przepłukiwać system filtracyjny do momentu, kiedy znacznie wypływać równy strumień wody, bez pęcherzyków powietrza – Gotowe!

KTW
testowany*



*dotyczy wszystkich elementów filtra mających kontakt z wodą

Głowice filtrów PURITY C		Numer katalogowy			
Głowica filtra 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)		1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20) 1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)			
Głowica filtra 30 % ² (G 3/8" JG 8)		1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20) 1002945 (Pack 1)/297174 (Pack 20)			
Głowica filtra 0 - 70 % ³ (G 3/8" JG 8)		1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20) 1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)			
Głowica filtra 0 - 3 C Steam ⁴ (G3/8")		1023325 (Pack 1) 1023315 (Pack 20)			
PURITY C zestaw głowic filtrów III 0-70% (głowica filtra G 3/8", zawór zwrotny, zestaw do określania twardości węglanowej, mocowanie ściennie)		1002937			
Akcesoria		Numer katalogowy			
Przepływomierz BRITA FlowMeter 10 - 100		1033041			
Zawór zwrotny G3/8"		1000639 (Pack 3)			
Zawór zwrotny JG8		292069 (Pack 1)			
Głowice filtrów PURITY C	Średnica	Połączenie	Długość	Numer katalogowy	
Wężyki/Podłączenia bez kolanka	DN 13	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007721	
	DN 8	3/4" - 3/8"	2,0 m	1007720	
	DN 8	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007719	
	DN 8	3/4" - 3/4"	1,5 m	1007716	
	DN 8	3/8" - 3/8"	1,5 m	1007714	
	DN 8	3/4" - 3/8"	1,5 m	1007706	
Wężyki/Podłączenia z kolankiem	DN 13	3/4" - 3/4" kolanko	2,0 m	1007725	
	DN 8	3/8" - 3/4" kolanko	1,5 m	1007724	
	DN 8	3/8" - 3/8" kolanko	1,5 m	1007722	
Kolanka	-	3/4" kolanko	-	315648	
	-	3/8" kolanko	-	1007740	
Zawory zamykające	-	1"	-	1007741	
	-	3/4"	-	1007743	
	-	3/8" ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym	-	1007745	
Reduktory	-	3/8" gwint wewnętrzny - 3/4" gwint zewnętrzny	-	1000898	
	-	3/4" gwint wewnętrzny - 3/8" gwint zewnętrzny	-	364600	
Wąż doprowadzający DN 8 3/8" - 3/8" Zawór zamykający	DN 8	3/8" - 3/8" Zawór zamykający z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym	1,5 m	1007730	
Wąż doprowadzający DN 13 3/4" - 1" Zawór zamykający	DN 13	3/4" - 1"	2,0 m	1007739	
Zestaw węży I Zawór zamykający, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2,0 m	1007732	
Zestaw węży II Zawór zamykający, 3/4" - 1"	DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2,0 m	1007734	
Zestaw węży III Zawór zamykający, 3/4" - 1"	DN 13	3/4" - 3/4" (1x kolanko)	2,0 m	1007735	
Uwagi	¹ do chłodziarek		³ uniwersalne zastosowanie ⁴ Wyłącznie do użytku z wkładem filtrującym do PURITY C Steam		
	² do ekspresów do kawy i urządzeń vendingowych				

Filtry BRITA przeznaczone są wyłącznie do wody dopuszczonej do spożycia przez ludzi.

Wiecej informacji, kontakt:

BRITA Polska Sp. z o. o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 - 850 Ożarów Mazowiecki | Polska
Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449
brita@brita.pl | www.brita.pl

Centrala firmy: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Niemcy
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.de

BRITA Recycling Program

Ochrona środowiska oraz recykling to integralna część korporacyjnej filozofii BRITA. Już w 1992 roku, jako pierwsi w naszej branży, stworzyliśmy program recyklingu filtrów. Nasz zakład w Taunusstein przetwarza filtry profesjonalne oraz stosowane w gospodarstwach domowych.

